


# FILTRO AIR F200GP3

PARTÍCULAS



## Descripción Del Producto

Filtro de alta eficiencia aprobado para la protección contra partículas, compatible con las líneas de respiradores **AIR S900, S950 y FFS990**. Construido con capas de carbón activado para alivio de niveles molestos de gases ácidos.



Eficiencia de filtración de partículas @ 0,3 µm  
Partículas sólidas, líquidas  
acuosas y líquidas aceitosas >99,95%



[airsafetycompany.com](http://airsafetycompany.com)

Rev20220501

## Características:

- Bajo perfil para una mayor compatibilidad con caretas de protección y máscaras de soldar.
- Conector de polipropileno compatible con S900, S950 y FFS990.

## Aplicación

- 1) Protección contra todo tipo de partículas, sólidas, líquidas acuosas y líquidas aceitosas.
- 2) Protección contra partículas como carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, plomo, cadmio, arsénico, asbesto, humos metálicos y procesos de soldadura en general.
- 3) Con carbón activado para alivio de niveles molestos de gases ácidos.

## Restricción de Uso

- Este filtro no suministra oxígeno. Utilice en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
- No usar en ambientes donde el nivel de concentración del contaminante es Inmediatamente Peligroso para la Vida o la Salud (IDLH).
- No usar como protección contra gases y vapores.

## Certificación

EN143:2000+A1:2006, conforme a lo dispuesto en reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

## Materiales

- Material filtrante: Tela no tejida de polipropileno cargada electrostáticamente.
- Capa de carbón activado.
- Conector: Polímero sintético.
- Color: Blanco.

**AIR**<sup>®</sup> | SEGURO  
COMODO  
MEJOR