



TRAVA QUEDAS RETRÁTIL R111

FRENTE



VERSO



Indicação: Indicado para uso com cinturão de segurança como parte de um sistema de retenção de quedas.

Certificação: Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (ABNT NBR 14628), e atendendo a NR 6.

Performance: Indicado para impactos abaixo de 6 kN atendendo aos requisitos da NR 35.

Temperatura de utilização: - 30°C a + 50° C

Carga mínima de ruptura: 15 kN

Garantia: 1 ano

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

	CONECTOR (CINTO)	ABS	LINHA RETRÁTIL	CARÇAÇA	CONECTOR (ANCORAGEM)	PESO	TAMANHO	UTILIZAÇÃO
TRAVA-QUEDA RETRÁTIL R110	-01 CONECTOR -CLASSE "T" -EM ALUMÍNIO -DESTORCEDOR -INDICADOR DE QUEDA -ABERTURA 20mm -TRAVA DUPLA	NÃO SE APLICA	-FITA DE POLIÉSTER - LARGURA 25mm	-EM POLÍMERO SINTÉTICO -DESTORCEDOR	-01 CONECTOR -CLASSE "B" -EM ALUMÍNIO -ABERTURA 17mm -TRAVA DUPLA	1,7 kg	3 METROS	ACIMA DA CABEÇA: MÁXIMO 100 kg

@supersafetybrasil

Super Safety Importação e Exportação Ltda.
Avenida Maringá 1582 | Pinhais | Paraná | Brasil |
CEP 83.325-212 Fone: (41) 3132-9999 / 98893-0099

www.supersafety.com.br

ENTRE EM CONTATO

(41) 98893-0099

