FICHA TÉCNICA

C402 - CINTURÃO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA

Indicação: Para uso com talabartes ou trava quedas, em sistemas de retenção de queda, em diversos cenários industriais que demandam trabalho em altura.

Versões: **Galvanizado, inox, engate rápido e dielétrico.**

Certificação: Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (**ABNT NBR 15836 e ABNT NBR 15835)**, e atendendo a **NR 6**.

Performance: Indicado para impactos abaixo de **6 kN** em pessoas com até **140 kg**, atendendo ao requisito da **NR 35**.

Carga mínima de ruptura: **15kN**

Garantia: **1 ano**

Validade: **10 anos** a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

CA 49334

	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL
PONTOS PARA PROTEÇÃO CONTRA QUEDA	02	-DORSAL **(A)** -PEITORAL **(A)**	ALÇAS DE FITA EM POLIÉSTER
PONTOS PARA POSICIONAMENTO E RESTRIÇÃO	01	LATERAIS	ARGOLAS DE AÇO INOX
ENGATE PARA SUSTENTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO	02	-VENTRAL -OMBROS	-ARGOLA DE AÇO INOX -ALÇAS DE FITA EM POLIÉSTER
FIVELA DE AJUSTE	06	-PERNAS -CINTURA -OMBROS	AÇO INOX

TAMANHO	CINTURA	COXA
0	de 60 a 90	de 45 a 60
1	de 70 a 110	de 50 a 70
2	de 80 a 130	de 55 a 80

Consulte o site da Super Safety para ter acesso a maiores informações do produto e outras orientações técnicas sobre as formas de utilização www.supersafety.com.br

ATENÇÃO! Este produto foi desenhado unicamente para trabalho em altura. Esta é uma atividade que envolve riscos e você é responsável por suas próprias ações e decisões. Esteja ciente da forma segura de utilização deste equipamento.