



# FICHA TÉCNICA

## T102 - TALABARTE DE SEGURANÇA PARA RETENÇÃO DE QUEDA



**Indicação:** Para uso com cinturão de segurança como parte de um sistema de retenção de quedas.

**Certificação:** Possui certificação compulsória em terceira parte, atendendo ao escopo das normas técnicas (ABNT NBR 15834), e atendendo a NR 6.

**Performance:** Indicado para impactos abaixo de 6 kN em pessoas com até 110 kg, atendendo ao requisito da NR 35.

**Carga mínima de ruptura:** 15 kN

**Garantia:** 1 ano

**Validade:** 10 anos a partir da data de fabricação, atrelada a inspeção anual.

|                | CONECTOR (CINTO)                                       | ABS                                     | MATERIAL   | CONECTOR (ANCORAGEM)  | PESO   | COMPRIMENTO | ZLQ   |
|----------------|--|---|--|---|--------|-------------|-------|
| TALABARTE T102 | -01 CONECTOR<br>-CLASSE "B"<br>-DUPLA TRAVA<br>-EM AÇO | -ABSORVEDOR DE ENERGIA<br>-EM POLIÉSTER | -FITA DE POLIÉSTER<br>-TUBULAR<br>-LARGURA 35 mm | -02 CONECTORES<br>-CLASSE "A"<br>-DUPLA TRAVA<br>-EM AÇO<br>-ABERTURA 55 mm | 1,5 kg | 130 cm      | 4,7 m |

Consulte o site da Super Safety para ter acesso a maiores informações do produto e outras orientações técnicas sobre as formas de utilização [www.supersafety.com.br](http://www.supersafety.com.br)

**ATENÇÃO!** Este produto foi desenhado unicamente para trabalho em altura. Esta é uma atividade que envolve riscos e você é responsável por suas próprias ações e decisões. Esteja ciente da forma segura de utilização deste equipamento.



[supersafety.com.br](http://supersafety.com.br)



[comercial@supersafety.com.br](mailto:comercial@supersafety.com.br)



(41) 3132-9999