

EN 374

Tipo B

FJK

3 6 6

DNOT ETUNION

CA 40.506

→ Corte método TDM (nível A a F) Resistência à perfuração (de 0 a 4)

Resistência ao corte (de 0 a 5) → Resistência à abrasão (de 0 a 4)

100% Borracha Nitrílica

→ Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)

Validade 05 anos

Indicado para:

- Tintas e solventes
- Atividades de imersão
- Indústria petroquímica
- Indústria metalmecânica
- Manuseio de produtos químicos

interno (acabamento clorinado), 100% texturizada, com comprimento de 46 cm.

Higiene e conservação

Composição:

EN 388

4101A

Espessura: 0,50 mm

Aderência

Hidróxido de sódio 40% n-Heptano

Tolueno

Revest. Interno: Clorinado

Tamanhos: 891011

Embalagem: 1 par / 12 pares / 72 pares

Cor: Verde

A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho

@supersafetybrasil

Super Safety Importação e Exportação Ltda. Avenida Maringá 1582 | Pinhais | Paraná | Brasil | CEP 83.325-212 Fone: (41) 3132-9999 / 98893-0099

www.supersafety.com.br





