



Classe: Classe II Referência: SS-BPW-CL CA: 52.918

Bota Ocupacional PVC Cano Longo



Calçado ocupacional impermeável, tipo bota de cano longo, confeccionado em material polimérico PVC (policloreto de vinila), classe II, com forro.

Possui sistema de absorção de energia na área do salto (calcanhar), resistência ao escorregamento e resistência ao óleo combustível, além de resistência química conforme especificações normativas.

Reforço no metatarso. Diâmetro de panturrilha projetado para não apertar durante a passada. Sistema que evita deformações do material ao longo do uso. Alça traseira para facilitar o descalce.



Material: PVC
(Policloreto de Vinila)
Numeração: 35 ao 44
Cor: Branca
Validade do CA:
03/12/2030
Marcação do CA: No
solado
Validade: 36 meses
**Comprimento interno
do calçado:** 270 mm
Altura do cano: 360 mm
**Peso por pé do
calçado:**
0,878 kg
Produto: Nacional

Cabedal

Confeccionado em PVC impermeável com resistência química. Possui reforço no metatarso, sistema que evita deformações do material durante o uso e design da panturrilha projetado para maior conforto durante a caminhada.

Biqueira

Não possui biqueira de segurança. Classificação como calçado ocupacional básico (OB). Design de bico reforçado para maior resistência e proteção.

Solado

Solado em PVC com absorção de energia no calcanhar, resistência ao escorregamento em pisos contaminados e resistência ao óleo combustível.

Palmilha

Palmilha Super Safety SuperSoft ULTRA FLEX, anatômica, com absorção de impacto e base estruturada no calcanhar para melhor distribuição de carga, proporcionando conforto prolongado.

NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015 • ABNT NBR ISO 20347:2015 • EN 13832-1:2018 • EN 13832-2:2018

✓ Proteção Contra

Riscos de natureza leve. Agentes abrasivos. Agentes escoriantes. Umidade proveniente de operações com uso de água. Riscos de origem química.

✓ Resistência Química

Heptano (J) Hidróxido de Sódio 30% (K) Ácido Acético (99 ± 1%) (N) Solução de Amônia (25 ± 1%) (O) Peróxido de Hidrogênio (30 ± 1%) (P) Isopropanol (Q)

✓ Classificação Técnica

OB – Calçado ocupacional básico
E – Absorção de energia no calcanhar
FO – Solado resistente ao óleo combustível
SRC – Resistência ao escorregamento em cerâmica e aço